

LEI SA

► www.bianchivending.com

INTERFAZ USUARIO

- . PANEL DE PULSADORES TÁCTIL (SOFT TOUCH TECHNOLOGY) CON 12 SELECCIONES CONFIGURABLES TANTO COMO SELECCIÓN DIRECTA COMO PRESELECCIÓN.
- . VITRINA EXPOSITORA PARA INSERCCIÓN DE GRANOS DE CAFÉ O BIEN PARA LA COMUNICACIÓN.
- . PULSADOR CON AVISADOR ACÚSTICO.
- . DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 32 CARACTERES.
- . VANO DE EROGACIÓN CON ALTURA DE 170 MM APTOS POR MUG, JARRA Y SOPORTE PARA TAZA ELEVADA.



TECNOLOGÍAS



LED, ILUMINACIÓN
BAJO CONSUMO



GRUPO DE CAFÉ
PATENTADO

PRESTACIONES PARA UN SERVICIO DE CAFÉ EFICIENTE.

LEI SA, distribuidor semi automático OCS en las versiones de café en grano y café soluble con 12 pulsadores configurables tanto como selección como preselección.



LEI SA ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes son alimentados a 24 Vdc, a excepción de la resistencia de la caldera, de la bomba y del aspirador de vapores que son alimentados a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz



POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.35 kW versión espresso mono caldera

2.0 kW versión soluble

ALIMENTACIÓN HÍDRICA

Raccord = 3/4"



LEI SA ESPRESSO

1. TÉ
2. CAFÉ
3. LECHE
4. CHOCOLATE

LEI SA SOLUBLE

1. AZÚCAR
2. CAFÉ
3. CHOCOLATE
4. LECHE
5. TÉ

Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

VERSIONES LEI SA	E3S ESPRESSO MONO CALDERA *	E3S ESPRESSO DOBLE CALDERA *	ISS SOLUBLE *
CAFÉ EN GRANO	1	1	-
CONTENEDORES SOLUBLES	3	3	5
DIMENSIONES	H 625 mm x L 395 mm x P 580 mm PESO 31,5 kg		
MUEBLE	H 900 mm x L 400 mm x P 590 mm		

* todas las versiones están disponibles con alimentación a red o con depósito autónomo

CARACTERÍSTICAS

- Gran flexibilidad de configuraciones y una amplia elección de versiones con alimentación a red o con depósito autónomo.
- Mezclador extraíble para facilitar las operaciones de mantenimiento.
- Caldera estándar para espresso: 1200 W - 150 cc. Doble caldera disponible con la unión de una caldera 700 W - 180 cc para grandes prestaciones (bebidas largas).
- Caldera para soluble: 1500 W - 3.6 litros.
- Bandeja de recogida de líquido: 1.9 litros con con flotador que indica cuando está lleno.
- Cubeta recogida posos: 60 pastillas de poso con gestión software contador.
- Capacidad de depósito autónomo: 3.6 litros fácilmente extraíble y con la posibilidad de llenado con la puerta cerrada.

AUTONOMÍA DE PRODUCTO

	cont. simple	cont. doble
Café en grano	0.80 kg	-
Café liofilizado	0.45 kg	-
Leche granulada	0.55 kg (1.75 Lt)	1.40 kg (3.5 Lt)
Leche polvo	1.20 kg (1.75 Lt)	2.90 kg (3.5 Lt)
Chocolate	1.30 kg (1.75 Lt)	3.00 kg (3.5 Lt)
Té al limón	2.00 kg (1.75 Lt)	-
Té natural	1.00 kg (1.75 Lt)	-
Caldo	1.25 kg (1.75 Lt)	-
Azúcar	1.70 kg	-

SISTEMA DE PAGO

- Compatible con la mayoría de sistemas de pago del mercado.

KIT ACCESORIOS

- Mueble
- Módulo venta libre.
- Módulo RS232
- Kit EXE/MDB.
- Visual Smart Programmer Speed para realizar la actualización del firmware y la dosificación y la descarga de los datos audit sin necesidad de PC.
- Kit de iluminación del vano de erogación gestionado desde el firmware.

MEDIO AMBIENTE

- Retroiluminación del panel de pulsadores con Led.
- Conforme a la normativa ROHS y RAEE.



Bianchi Vending Ibérica S.L. · info.es@bianchivending.com

C/Can Gener, 28 Pol. Ind. Can Roqueta, ES08202 - Sabadell (Barcelona) - tel.+349.3747.8582 fax. +349.3745.9394

Los datos técnicos y las informaciones contenidas son indicativas y sujetos a cambios sin preaviso. ZD-LEI SA-ED12/2012/SP